



Überwachungsmodul zur Einzelüberwachung von Leuchten mit integrierten DALI-Betriebsgeräten mit einer maximalen Last von 300W. Zum Anschluss an INOTEC Zentralbatterieanlagen mit Joker Technik (J/SV). Mit integriertem 230V Schalteingang für geschaltetes Dauerlicht oder für eine lokale Phasenwächterfunktion zur Überwachung der Allgemeinbeleuchtung.

## Technische Details

|  |  |
|--|--|
| <b>Material</b>  | Polycarbonat                                 |
| <b>Schutzart</b>   | IP20   |
| <b>Zulässiger Temperaturbereich</b>                            | -15...+45 °C                                 |
| <b>Nennspannung AC</b>   | 230V AC/DC ±10% 50/60 Hz                     |
| <b>Max. Einschaltstrom (Zeit) der zu überwachenden Leuchte</b> | 500 µs                                       |
| <b>Max. Einschaltstrom der zu überwachenden Leuchte</b>        | 100 A  |
| <b>Eingangsklemmen</b>   | 2,5mm <sup>2</sup> für Durchgangsverdrahtung |
| <b>Nennspannung DC</b>   | 176 - 264 V                                  |

## JMD 230V DALI C/S

Art.-Nr.: 104389073

**max. Ausgangsleistung** 300 W

**Abm.** Länge x Breite x Höhe: 90 mm x 40 mm x 30 mm