



LED-Betriebsgerät mit integrierter Einzel-LED-Überwachung. Zur Erkennung einzelner defekter LEDs bei Kurzschluss oder Unterbrechung. Frei programmierbare Schaltungsart für Bereitschaftslicht (BL) und Dauerlicht (DL) jeder einzelnen Leuchte ohne separate Busleitung. Adressierung mit fester ID ohne manuelle Adressierung. Leuchten einzeln schalt- und dimmbar über das Steuerteil der Anlage. Hohe Funktionssicherheit durch Einhaltung internationaler Standards zur Sicherheit und Arbeitsweise, elektromagnetische Verträglichkeit und Störsicherheit. Zum Anschluss an INOTEC Notlichtsysteme mit 24V Endstromkreisen.

Leuchte mit integriertem 230V Schalteingang für geschaltetes Dauerlicht oder für eine lokale Phasenwächterfunktion zur Überwachung der Allgemeinbeleuchtung.

## Technische Details

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| <b>Material</b>                     | Polycarbonat                                 |
| <b>Schutzart</b>                    | IP20   |
| <b>Zulässiger Temperaturbereich</b> | -15...+45 °C                                 |
| <b>Nennspannung DC</b>              | 24 V ±25 %                                   |
| <b>Eingangsklemmen</b>              | 2,5mm <sup>2</sup> für Durchgangsverdrahtung |
| <b>max. Ausgangsleistung</b>        | 5.8 W  |
| <b>Stromart</b>                     | Konstantstrom                                |
| <b>Ausgangsstrom</b>                | 650 mA                                       |

**L-JET 7/S-max. 24V DC650mA const**

Art.-Nr.: 101422691

**Abm.**

Länge x Breite x Höhe: 90 mm x 40 mm x 20 mm