




Explosionssgeschützte Sicherheits- und Rettungszeichenleuchte für Zone 2, 22. Leuchten für Decken- bzw. Wandaufbaumontage. Gehäuse aus Aluminium-Druckguss mit angeformten Befestigungslaschen.



Technische Daten

Erkennungsweite:	22 m	Wirkleistung:	2,8 W
Material:	Aluminium-Druckguss	Schutzklasse:	I
Leuchtmittel:	6 X 0,5w LED-Modul	Klemmen:	2,5mm ² für Durchgangsverdrahtung
Lichtstrom:	150 lm	Temperatur ta:	-20...+40 °C
Nennspannung DC:	24 V ±25 %	Schlagfestigkeit:	IK10
Nennstrom DC:	135 mA		



Deckenmontage: Mindestbeleuchtungsstärke 1,0lx auf der Fluchtwegmitte, Wartungsfaktor 0,8

Abstand [m]	1	2	3	4	5
2,5	3,0	7,7	7,9	3,0	
3,0	3,1	8,1	8,3	3,0	
4,0	3,0	8,6	8,7	2,9	
5,0	2,5	8,5	8,7	2,4	
6,0	1,1	8,0	8,1	1,1	


Mindestbeleuchtungsstärke 1,0lx
Flächenausleuchtung, Wartungsfaktor 0,8

Abstand [m]	1	2	3	4	5
2,5	2,2	6,8	6,8	2,2	
3	2,4	7,1	7,1	2,4	
4	2,5	7,7	7,7	2,5	
5	2,3	8,1	8,1	2,3	
6	2,0	8,1	8,1	2,0	
7	1,2	8,2	8,2	1,2	

Artikel

EX 7103 D/W LED 24V	
Farben	Aluminium
Art. Nr.	104747973

Wand- oder Deckenmontage Lichtfarbe: 6500 K Schutzart: IP65



Bezeichnung	Zubehör	Teile Nr.
ILD 24/4-CC-320-C	Ersatzteil	101425321
LM 24x140 6/6,5K KL	Ersatzteil	104770912
Piktogrammsatz EX 7103PU,PL,PR		104769595

Info:

