



Wandeinbauleuchte für bodennahe Montage zur dynamischen Anzeige des sicheren Fluchtweges in Abhängigkeit der Rauchausbreitung eines Brandes. Leuchte mit pulverbeschichteter Metallblende zur Montage in Doppeldose für Beton (Kaiser 1269-40), Hohlwand (Kaiser 9062-94), Brandschutz (Kaiser 9462-94) oder Unterputz (Kaiser 1656-21).

**Technische Daten**

<b>Material:</b>	Stahlblech pulverbeschichtet	<b>Scheinleistung:</b>	3,7 VA
<b>Leuchtmittel:</b>	LED-Modul	<b>Wirkleistung:</b>	4,1 W
<b>Nennspannung AC:</b>	230V ±10% 50/60 Hz	<b>Einschaltstrom:</b>	6 A / 22 µs
<b>Nennspannung DC:</b>	176 - 264 V	<b>Schutzklasse:</b>	I
<b>Nennstrom AC:</b>	16 mA	<b>Klemmen:</b>	2,5mm <sup>2</sup> für Durchgangsverdrahtung
<b>Nennstrom DC:</b>	14 mA	<b>Temperatur ta:</b>	-15...+40 °C

**Artikel**

FL 6110 CLDD 230V		
Farben	RAL 9016	RAL (Sonder)
Art. Nr.	101829586	101829687

Wandeinbaumontage

Schutzart: IP40

Bezeichnung	Zubehör	Teile Nr.
32 WL-SMTW 1500MCD/20MA GRÜNKB 60MM	Ersatzteil	092405
CLDD 230/8-CC-125-300-C		860050

