




Lampada di sicurezza a LED con distribuzione della luce ottimizzata per l'illuminazione di vie di fuga. Leuchte aus gebürstetem Edelstahl mit hoher Schutzart. Lampade di sicurezza a LED autoalimentate complete di batterie per elevate temperature. Suitable for the usage in outdoor areas due to an outsourced supply unit.

Unità di alimentazione esterna: IP66; Ta: -5...+40 °C

Dati tecnici

Autonomia nominale:	1h;1,5h;2h;3h;8h
Tipo di batteria:	Ni-MH 4,8 V 1,1 Ah
Materiale:	Acciaio inox
Fonte luminosa:	1 x 0,9W Matrice-LED
Tensione di alim.AC:	230V AC ±10% 50/60 Hz

Corrente di spunto:	11 A / 64 µs
Classe di isolamento:	II
Morsetti di ingresso:	max. 2,5mm ² filo rigido
Temperat. ambiente:	-15...+40 °C
Resistenza all'urto:	IK10




Montaggio a soffitto: Illum. min. 1.0lx (linea centrale della via di fuga), Fatt. di manutenzione 0,8.


h (m)	2.5	3.0	3.5	4.0	4.5
1h ☀️	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3
2.5	13.3	13.3	13.3	13.3	13.3
3.0	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8
3.5	1.7	1.6	1.4	1.1	0.7
4.0	1.6	1.4	1.1	0.7	0.5
4.5	1.4	1.1	0.7	0.5	0.3
3h ☀️	3.5	3.2	2.3	1.5	1.0
2.5	10.0	9.8	9.8	7.0	4.8
3.0	3.9	3.9	3.6	2.6	1.7
3.5	1.3	1.0	0.6	0.4	0.3
4.0	1.0	0.6	0.4	0.3	0.2
4.5	0.7	0.5	0.3	0.2	0.1
8h ☀️	2.5	2.3	1.5	1.0	0.6
2.5	7.0	6.6	4.5	3.0	2.0
3.0	2.6	2.4	1.6	1.1	0.7
3.5	0.9	0.8	0.5	0.4	0.3
4.0	0.7	0.5	0.3	0.2	0.1
4.5	0.5	0.4	0.2	0.1	0.1

Articoli


BN/V 804.2 AP -03 ALB SV/B LED 1-8/D				
Colori	stainless steel	RAL 9016	HWF (special)	RAL (special)
Art. nr.	102067339	102046121	102046020	102046222
montaggio a soffitto per cablaggio a vista	Temperatura di colore: 4000 K	Grado di Protezione: IP65		



BN/V 804.2 D -03 ALB SV/B LED 1-8/D				
Colori	stainless steel	RAL 9016	HWF (special)	RAL (special)
Art. nr.	102067036	102018233	102018132	102018334
Montaggio a soffitto	Temperatura di colore: 4000 K	Grado di Protezione: IP65		



BN-supply AP SV/B LED - 1-8/DSKII IP66	Art. nr. 102024091
---	--------------------



Nome	Accessori	Art. nr.
BN-supply AP SV/B LED - 1-8/DSKII IP66	richiesto	102024091