




Lampada di sicurezza a LED per l'illuminazione di aree estese o vie di fuga. Corpo in policarbonato resistente ai raggi UV, testato al filo incandescente predisposto per il montaggio a soffitto.

Dati tecnici

Autonomia nominale:	1h;1,5h;2h;3h;8h
Flusso luminoso:	1h = 50% ; 3h = 25% ; 8h = 10%
Tipo di batteria:	Ni-MH 4,8 V 1,1 Ah
Materiale:	Policarbonato
Fonte luminosa:	4 x 1W Matrice-LED
Tensione di alim.AC:	230V AC \pm 10% 50/60 Hz

Assorbimento AC:	37 mA
Potenza apparente:	8,5 VA
Corrente di spunto:	11 A / 64 μ s
Classe di isolamento:	II
Morsetti di ingresso:	max. 2,5mm ² filo rigido
Temperat. ambiente:	M: -5...+35 °C, NM: 0...+40 °C




Illum. min. 1,0lx (illuminazione area), Fatt. di manutenzione 0,8

	2.5	3.2	7.6
1h ⌚	50%		
2.5	3.2	7.6	
3.0	3.5	8.4	
4.0	3.6	9.6	
5.0	3.4	10.1	
6.0	3.0	10.2	
7.0	1.9	9.7	
3h ⌚	25%		
2.5	2.5	6.5	
3.0	2.5	6.9	
4.0	2.2	7.2	
5.0	1.2	6.7	
8h ⌚	10%		
2.5	1.4	4.6	
3.0	1.0	4.5	

Articoli

BN 2040.1 -41 SV/B LED 1-8/D		
Colori	Polycarbonat	RAL (speciale)
Art. nr.	101402685	101402786

Montaggio a soffitto

 Temperatura di colore: 6500 K
 Grado di Protezione: IP40


Nome	Accessori	Art. nr.
Battery 4,8 V / 1,1 Ah, blocklong	Ricambio	101428250
EB LED SV/B 1-8/D modul	Ricambio	101418045
LM 2040.1-41 4/6,5K KB250	Ricambio	104429186