




Lampada di sicurezza a LED con ottica ellittica per l'illuminazione delle vie di fuga predisposta per installazione ad incasso in controsoffitto foro Ø 68 mm. Corpo in metallo verniciato a polvere senza viti a vista.

**Dati tecnici**

<b>Autonomia nominale:</b>	1h;1,5h;2h;3h;8h	<b>Assorbimento AC:</b>	33 mA
<b>Flusso luminoso:</b>	1h = 65% ; 3h = 30% ; 8h = 15%	<b>Potenza apparente:</b>	7,5 VA
<b>Tipo di batteria:</b>	Ni-MH 4,8 V 1,1 Ah	<b>Corrente di spunto:</b>	11 A / 64 µs
<b>Materiale:</b>	Lamiera di acciaio verniciata a polvere	<b>Classe di isolamento:</b>	II
<b>Fonte luminosa:</b>	3 x 1W Matrice-LED	<b>Morsetti di ingresso:</b>	max. 2,5mm <sup>2</sup> filo rigido
<b>Tensione di alim.AC:</b>	230V AC ±10% 50/60 Hz	<b>Temperat. ambiente:</b>	M: -5...+35 °C, NM: 0...+40 °C




Illum. min. 1,0lx (illuminazione area), Fatt. di manutenzione 0,8

h (m)	1h (%)	3h (%)	8h (%)
2.5	3.2	2.5	1.6
3.0	3.5	2.4	1.4
4.0	3.6	2.1	0.9
5.0	3.5	1.7	0.9
6.0	3.0	1.7	0.9
7.0	2.1	1.7	0.9
7.0	2.1	1.7	0.9


**Articoli**
**BN 9104.1 -3 SV/B LED 1-8/D tondo**

Colori	-	RAL 9016	RAL (special)
Art. nr.	101410567	101410466	101410668

Montaggio ad incasso in controsoffitto      Temperatura di colore: 6500 K      Grado di Protezione: IP20


**LED-supply BN 1-8/D ext.**

Art. nr. 101441384



Nome	Accessori	Art. nr.
LED-supply BN 1-8/D ext.	richiesto	101441384