




Lampada di sicurezza a LED con ottica ellittica per l'illuminazione delle vie di fuga predisposta per installazione ad incasso in controsoffitto foro \varnothing 68 mm. Corpo in metallo verniciato a polvere senza viti a vista.

Dati tecnici

Autonomia nominale:	1h;1,5h;2h;3h;8h	Assorbimento AC:	33 mA
Flusso luminoso:	1h = 45% ; 3h = 25% ; 8h = 9%	Potenza apparente:	7,5 VA
Tipo di batteria:	Ni-MH 4,8 V 1,1 Ah	Corrente di spunto:	11 A / 64 μ s
Materiale:	Lamiera di acciaio verniciata a polvere	Classe di isolamento:	II
Fonte luminosa:	2 x 1W Matrice-LED	Morsetti di ingresso:	max. 2,5mm ² filo rigido
Tensione di alim.AC:	230V AC \pm 10% 50/60 Hz	Temperat. ambiente:	-15...+40 °C




Montaggio a soffitto: Illum. min. 1.0lx (linea centrale della via di fuga), Fatt. di manutenzione 0,8.

	1h	1.5h	2h	3h	8h
1h	45%				
2.5	1.3	3.4	13.8	5.6	
3.0	1.3	3.5	15.0	6.2	
4.0	0.9	3.7	17.1	6.7	
5.0	0.2	2.2	11.9	6.1	
3h				25%	
2.5	0.9	2.7	11.8	4.7	
3.0	0.7	2.7	12.8	5.0	
3.5	0.1	2.6	13.5	0.2	
8h					9%
2.5	0.1	1.1	5.2	0.2	


Articoli

BN 9107 SV/B LED 1-8/D tondo		
Colori	RAL 9016	RAL (special)
Art. nr.	101413193	101413294

Montaggio ad incasso in controsoffitto Temperatura di colore: 6500 K Grado di Protezione: IP20



LED-supply BN 1-8/D ext.	Art. nr. 101441384
--------------------------	--------------------



Nome	Accessori	Art. nr.
LED-supply BN 1-8/D ext.	richiesto	101441384