




Apparecchio di segnalazione di emergenza e fuga protetto contro le esplosioni per la Zona 2, 22. Apparecchi per montaggio a soffitto o a parete. Corpo in alluminio pressofuso con staffe di montaggio stampate.

**Dati tecnici**

| | |
|-----------------------------|----------------------------|
| Dist.di visibilità: | 22 m |
| Materiale: | Pressofusione di alluminio |
| Fonte luminosa: | 6 X 0,5w Matrice-LED |
| Flusso luminoso: | 150 lm |
| Tensione di alim.DC: | 24 V ±25 % |
| Assorbimento DC: | 135 mA |

| | |
|------------------------------|--------------------------|
| Potenza effettiva: | 3,3 W |
| Classe di isolamento: | I |
| Morsetti di ingresso: | max. 2,5 mm ² |
| Temperat. ambiente: | -20...+40 °C |
| Resistenza all'urto: | IK10 |



Montaggio a soffitto: Illum. min. 1.0lx (linea centrale della via di fuga), Fatt. di manutenzione 0,8.


| h (m) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-------|-----|-----|-----|-----|---|
| 2,5 | 3,0 | 7,7 | 7,9 | 3,0 | |
| 3,0 | 3,1 | 8,1 | 8,3 | 3,0 | |
| 4,0 | 3,0 | 8,6 | 8,7 | 2,9 | |
| 5,0 | 2,5 | 8,5 | 8,7 | 2,4 | |
| 6,0 | 1,1 | 8,0 | 8,1 | 1,1 | |

Illum. min. 1,0lx (illuminazione area), Fatt. di manutenzione 0,8

| h (m) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-------|-----|-----|-----|-----|---|
| 2,5 | 2,2 | 6,8 | 6,8 | 2,2 | |
| 3 | 2,4 | 7,1 | 7,1 | 2,4 | |
| 4 | 2,5 | 7,7 | 7,7 | 2,5 | |
| 5 | 2,3 | 8,1 | 8,1 | 2,3 | |
| 6 | 2,0 | 8,1 | 8,1 | 2,0 | |
| 7 | 1,2 | 8,2 | 8,2 | 1,2 | |

Articoli

| | |
|---------------------------------|---|
| EX 7103 D/W LED 24V | |
| Colori | Alluminio |
| Art. nr. | 104747973 |
| Montaggio a parete o a soffitto | Temperatura di colore: Grado di Protezione: 6500 K IP65 |



| Nome | Accessori | Art. nr. |
|-----------------------------------|-----------|-----------|
| | | undefined |
| ILD 24/4-CC-320-C | Ricambio | 101425321 |
| LM 24x140 6/6,5K KL LED Modul | Ricambio | 104770912 |
| Set of pictograms EX 7103PU,PL,PR | | 104769595 |

Info: