EX 7103 Lampade di sicurezza antideflagranti - ATEX

Per il collegamento a sistemi con batterie centralizzate-JOKER

INOTEC Sicherheitstechnik GmbH

Apparecchio di segnalazione di emergenza e fuga protetto contro le esplosioni per la Zona 2, 22. Apparecchi per montaggio a soffitto o a parete. Corpo in alluminio pressofuso con staffe di montaggio stampate.

Dati tecnici

Dist.di visibilità:	22 m
Materiale:	Pressofusione di alluminio
Fonte luminosa:	6 X 0,5w Matrice-LED
Flusso luminoso:	140 lm
Tensione di alim.AC:	230V ±10% 50/60 Hz
Tensione di alim.DC:	176 - 264 V
Assorbimento AC:	22 mA
Assorbimento DC:	21 mA

Potenza apparente:	5,0 VA
Potenza effettiva:	3,7 W
Corrente di spunto:	6 A / 98 µs
Classe di isolamento:	I
Morsetti di ingresso:	max. 2,5 mm²
Temperat. ambiente:	-20...+40 °C
Resistenza all'urto:	IK10



Montaggio a soffitto: Illum. min. 1.0lx (linea centrale della via di fuga), Fatt. di manutenzione 0,8.

2,5	3,0	7,7	7,9	3,0
3,0	3,1	8,1	8,3	3,0
4,0	3,0	8,6	8,7	2,9
5,0	2,5	8,5	8,7	2,4
6,0	1,1	8,0	8,1	1,1

Illum. min. 1,0lx (illuminazione area), Fatt. di manutenzione 0,8

2,5	2,2	6,8	6,8	2,2
3	2,4	7,1	7,1	2,4
4	2,5	7,7	7,7	2,5
5	2,3	8,1	8,1	2,3
6	2,0	8,1	8,1	2,0
7	1,2	8,2	8,2	1,2

Articoli

EX 7103 D/W LED J/SV	
Colori	Alluminio
Art. nr.	104748983

Montaggio a parete o a soffitto

Temperatura di colore: 6500 K

Grado di Protezione: IP65



Nome	Accessori	Art. nr.
J-ET 5.1 SV-max. 24V DC320mA const.	Ricambio	101422893
LM 24x140 6/6,5K KL LED Modul	Ricambio	104770912
Set of pictograms EX 7103PU,PL,PR		104769595

Info:

PO: PR: PU: PL: PRO: PRU: PLU: PLO: