



Lampada di sicurezza bifacciale di tipo dinamico D.E.R. per segnalazione vie di fuga, corpo in profilato di alluminio verniciato a polvere. Ideale per visualizzare la via di fuga sicura in funzione della presenza di fumo all'interno di un edificio.

Per la versione monofacciale l'assorbimento si riduce del 50%

Dati tecnici

Dist.di visibilità:	30 m
Materiale:	Alluminio verniciato a polvere
Fonte luminosa:	Matrice-LED
Tensione di alim.AC:	230V ±10% 50/60 Hz
Tensione di alim.DC:	176 - 264 V
Assorbimento AC:	51 mA
Assorbimento DC:	52 mA


Potenza apparente:	11,8 VA
Potenza effettiva:	11,2 W
Corrente di spunto:	6 A / 22 µs
Classe di isolamento:	I
Morsetti di ingresso:	max. 2,5 mm ²
Temperat. ambiente:	-15...+40 °C

Articoli

FL 1530 D/WA FLDD 230V		
Colori	RAL 9016	RAL (speciale)
Art. nr.	101385410	101385511

Montaggio a soffitto


Grado di Protezione: IP40



FL 1530 P FLDD 230V		
Colori	RAL 9016	RAL (speciale)
Art. nr.	101386420	101386521

Montaggio con tige

Grado di Protezione: IP40



Nome	Accessori	Art. nr.
AU FL 1530 FLDD 230V PL, RAL 9016	richiesto	101483016
AU FL 1530 FLDD 230V PR, RAL 9016	richiesto	101482814
AU FL 1530 WA FLDD 230V PL, RAL 9016	richiesto	101483420
AU FL 1530 WA FLDD 230V PR, RAL 9016	richiesto	101483218
BG Doppelbaldachin FL 1530, RAL 9016	opzionale	102032579
Schermo cieco FL 1530, RAL 9016	opzionale	100923143
Set tiges per sospensione 0,5m.	richiesto	101438960
Set tiges per sospensione 1,0m.	richiesto	101439162
Set tiges per sospensione 2,0m.	richiesto	101439364

Info: Quando si ordina una lampada di segnalazione, è necessario per il pittogramma indicare il verso della freccia desiderato.



Info: Per lampade predisposte per l'installazione in sospensione con tige, selezionare la tipologia di tige (lunghezza e colore).