



Lampada di sicurezza monofacciale di tipo dinamico D.E.R. per segnalazione vie di fuga, costruita in profilato di alluminio di elevata qualità verniciato a polvere. Ideale per visualizzare la via di fuga sicura in funzione della presenza di fumo all'interno di un edificio.

Dati tecnici

| | |
|-----------------------------|--------------------------------|
| Dist.di visibilità: | 30 m |
| Materiale: | Alluminio verniciato a polvere |
| Fonte luminosa: | Matrice-LED |
| Tensione di alim.AC: | 230V ±10% 50/60 Hz |
| Tensione di alim.DC: | 176 - 264 V |
| Assorbimento AC: | 26 mA |
| Assorbimento DC: | 26 mA |


| | |
|------------------------------|--------------------------|
| Potenza apparente: | 5,9 VA |
| Potenza effettiva: | 5,6 W |
| Corrente di spunto: | 6 A / 22 μs |
| Classe di isolamento: | I |
| Morsetti di ingresso: | max. 2,5 mm ² |
| Temperat. ambiente: | -15...+40 °C |

Articoli

| FL 1530 PM FLDD 230V | | |
|----------------------|-----------|----------------|
| Colori | RAL 9016 | RAL (speciale) |
| Art. nr. | 101386016 | 101386117 |

Montaggio parallelo alla parete


Grado di Protezione: IP40



| FL 1530 WE FLDD 230V | | |
|----------------------|-----------|----------------|
| Colori | RAL 9016 | RAL (speciale) |
| Art. nr. | 101386824 | 101386925 |

Montaggio ad incasso parete

Grado di Protezione: IP40



| Nome | Accessori | Art. nr. |
|--------------------------------------|-----------|-----------|
| AU FL 1530 FLDD 230V PL, RAL 9016 | richiesto | 101483016 |
| AU FL 1530 FLDD 230V PR, RAL 9016 | richiesto | 101482814 |
| AU FL 1530 WA FLDD 230V PL, RAL 9016 | richiesto | 101483420 |
| AU FL 1530 WA FLDD 230V PR, RAL 9016 | richiesto | 101483218 |

Info: Quando si ordina una lampada di segnalazione, è necessario per il pittogramma indicare il verso della freccia desiderato.

PL: PR:

