

Lampada di sicurezza di tipo dinamico per installazione ad incasso parete a ridotta distanza dal pavimento, ideale per visualizzare la via di fuga sicura in funzione della presenza di fumo all'interno di un edificio. Lampada di sicurezza costruita in metallo verniciato a polvere predisposta per installazione ad incasso parete con apposito box per calcestruzzo o appoggio parete. Lampada di sicurezza di tipo dinamico per installazione ad incasso parete a ridotta distanza dal pavimento, ideale per visualizzare la via di fuga sicura in funzione della presenza di fumo all'interno di un edificio. Lampada di sicurezza costruita in metallo verniciato a polvere predisposta per installazione ad incasso parete con apposito box per


Dati tecnici

Materiale:	Lamiera di acciaio verniciata a polvere	Morsetti di ingresso:	max. 2,5 mm ²
Fonte luminosa:	Matrice-LED	Morsetti di ingresso:	max. 2,5 mm ²
Tensione di alim. AC:	230V ±10% 50/60 Hz	Temperat. ambiente:	-15...+40 °C
Tensione di alim. DC:	176 - 264 V	Materiale:	Lamiera di acciaio verniciata a polvere
Assorbimento AC:	16 mA	Fonte luminosa:	Matrice-LED
Assorbimento DC:	14 mA	Tensione di alim. AC:	230V ±10% 50/60 Hz
Potenza apparente:	3,7 VA	Tensione di alim. DC:	176 - 264 V
Potenza effettiva:	4,1 W	Assorbimento AC:	16 mA
Corrente di spunto:	6 A / 22 μs	Assorbimento DC:	14 mA
Classe di isolamento:	II	Potenza apparente:	3,7 VA
		Potenza effettiva:	4,1 W

Articoli

FL 6110 CLDD 230V					
Colori	RAL 9016	RAL (speciale)	Colori	RAL 9016	RAL (speciale)
Art. nr.			Art. nr.		

 Montaggio ad incasso parete-
 Montaggio ad incasso parete

 Grado di Protezione:
 IP40

 Kaiser 9062-94
 Kaiser 1269-40
 Kaiser 1656-21
 Kaiser 9462-94

Nome	Accessori	Art. nr.
32 WL-SMTW 1500MCD/20MA GRÜNKB 60MM		
CLDD 230/8-CC-125-300-C		
32 WL-SMTW 1500MCD/20MA GRÜNKB 60MM		
CLDD 230/8-CC-125-300-C		