



Lampada di sicurezza monofacciale di tipo dinamico D.E.R. per segnalazione vie di fuga, costruita in profilato di alluminio anodizzato di elevata qualità. Ideale per visualizzare la via di fuga sicura in funzione della presenza di fumo all'interno di un edificio.

Lampada di sicurezza monofacciale di tipo dinamico D.E.R. per segnalazione vie di fuga, costruita in profilato di alluminio anodizzato di elevata qualità. Ideale per visualizzare la via di fuga sicura in funzione della presenza di fumo all'interno di un edificio.

Dati tecnici

Dist. di visibilità:	35 m
di visibilità:	35 m
Materiale:	Alluminio
Fonte luminosa:	Matrice-LED
Tensione di alim. AC:	230V ±10% 50/60 Hz
Tensione di alim. DC:	176 - 264 V
Assorbimento AC:	24 mA
Assorbimento DC:	22 mA
Potenza apparente:	5,6 VA
Potenza effettiva:	5,2 W
Corrente di spunto:	6 A / 22 µs


Classe di isolamento:	II
Morsetti di ingresso:	max. 2,5 mm ²
Temperat. ambiente:	-15...+40 °C
Dist. di visibilità:	35 m
Materiale:	Alluminio
Fonte luminosa:	Matrice-LED
Tensione di alim. AC:	230V ±10% 50/60 Hz
Tensione di alim. DC:	176 - 264 V
Assorbimento AC:	24 mA
Assorbimento DC:	22 mA

Articoli

FL 7188 CLDD 230V					
Colori	Alluminio	RAL (speciale)	Colori	Alluminio	RAL (speciale)
Art. nr.			Art. nr.		

Montaggio a parete

Grado di Protezione: IP40



Nome	Accessori	Art. nr.
BG FL 7X88 CLDD 230V PL		
BG FL 7X88 CLDD 230V PR		
BG FL 7X88 CLDD 230V PL		
BG FL 7X88 CLDD 230V PR		

Info: Quando si ordina una lampada di segnalazione, è necessario per il pittogramma indicare il verso della freccia desiderato.

