



Lampada di sicurezza monofacciale di tipo dinamico D.E.R. per segnalazione vie di fuga, costruita in profilato di alluminio anodizzato di elevata qualità. Ideale per visualizzare la via di fuga sicura in funzione della presenza di fumo all'interno di un edificio.

Dati tecnici


Dist.di visibilità:	35 m	Potenza apparente:	5,6 VA
Materiale:	Alluminio	Potenza effettiva:	5,2 W
Fonte luminosa:	Matrice-LED	Corrente di spunto:	6 A / 22 μ s
Tensione di alim.AC:	230V \pm 10% 50/60 Hz	Classe di isolamento:	I
Tensione di alim.DC:	176 - 264 V	Morsetti di ingresso:	max. 2,5 mm ²
Assorbimento AC:	24 mA	Temperat. ambiente:	-15...+40 °C
Assorbimento DC:	22 mA		

Articoli

FL 7188 FLDD 230V		Nome	Accessori	Art. nr.
Colori	Alluminio	BG FL 7X88 FLDD 230V PL	richiesto	101486955
Art. nr.	101384093	BG FL 7X88 FLDD 230V PR	richiesto	101487056

Montaggio a parete

Grado di Protezione:
IP40



Info: Quando si ordina una lampada di segnalazione, è necessario per il pittogramma indicare il verso della freccia desiderato.

