



Lampada di sicurezza bifacciale di tipo dinamico D.E.R. per segnalazione vie di fuga, corpo in profilato di alluminio anodizzato di elevata qualità. Ideale per visualizzare la via di fuga sicura in funzione della presenza di fumo all'interno di un edificio.

Per la versione monofacciale l'assorbimento si riduce del 50% Lampada di sicurezza bifacciale di tipo dinamico D.E.R. per segnalazione vie di fuga, corpo in profilato di alluminio anodizzato di elevata qualità. Ideale per visualizzare la via di fuga sicura in funzione della presenza di fumo all'interno di un edificio.

Per la versione monofacciale l'assorbimento si riduce del 50%

**Dati tecnici**

<b>Dist. di visibilità:</b>	35 m
<b>di visibilità:</b>	35 m
<b>Materiale:</b>	Alluminio
<b>Fonte luminosa:</b>	Matrice-LED
<b>Tensione di alim. AC:</b>	230V ±10% 50/60 Hz
<b>Tensione di alim. DC:</b>	176 - 264 V
<b>Assorbimento AC:</b>	49 mA
<b>Assorbimento DC:</b>	44 mA
<b>Potenza apparente:</b>	11,2 VA
<b>Potenza effettiva:</b>	10,4 W
<b>Corrente di spunto:</b>	6 A / 22 µs


<b>Classe di isolamento:</b>	II
<b>Morsetti di ingresso:</b>	max. 2,5 mm <sup>2</sup>
<b>Temperat. ambiente:</b>	-15...+40 °C
<b>Dist. di visibilità:</b>	35 m
<b>Materiale:</b>	Alluminio
<b>Fonte luminosa:</b>	Matrice-LED
<b>Tensione di alim. AC:</b>	230V ±10% 50/60 Hz
<b>Tensione di alim. DC:</b>	176 - 264 V
<b>Assorbimento AC:</b>	49 mA
<b>Assorbimento DC:</b>	44 mA

**Articoli**

FL 7288 K CLDD 230V					
Colori	Alluminio	RAL (speciale)	Colori	Alluminio	RAL (speciale)
Art. nr.			Art. nr.		

Montaggio con catena


Grado di Protezione: IP40



FL 7288 P CLDD 230V					
Colori	Alluminio	RAL (speciale)	Colori	Alluminio	RAL (speciale)
Art. nr.			Art. nr.		

Montaggio con tige

Grado di Protezione: IP40




**FL 7288 D CLDD 230V FL 7288 D CLDD 230V**

ColoriColori	AlluminioAlluminio	RAL (speciale)RAL (speciale)	ColoriColori	AlluminioAlluminio	RAL (speciale)RAL (speciale)
Art. nr.Art. nr.			Art. nr.Art. nr.		

Montaggio a soffitto


Grado di Protezione: IP40


**FL 7288 WA CLDD 230V FL 7288 WA CLDD 230V**

ColoriColori	AlluminioAlluminio	RAL (speciale)RAL (speciale)	ColoriColori	AlluminioAlluminio	RAL (speciale)RAL (speciale)
Art. nr.Art. nr.			Art. nr.Art. nr.		

Staffa per montaggio a parete

Grado di Protezione: IP40



Nome	Accessori	Art. nr.
BG FL 7X88 CLDD 230V PLBG FL 7X88 CLDD 230V PL		
BG FL 7X88 CLDD 230V PRBG FL 7X88 CLDD 230V PR		
Schermo cieco FL 7x88	Schermo cieco FL 7x88	
Set tiges NE/SV per sospensione 0,5m. bi.	Set tiges NE/SV per sospensione 0,5m. bi.	
Set tiges NE/SV per sospensione 1,0m. bi.	Set tiges NE/SV per sospensione 1,0m. bi.	
Set tiges NE/SV per sospensione 2,0m. bi.	Set tiges NE/SV per sospensione 2,0m. bi.	
BG FL 7X88 CLDD 230V PLBG FL 7X88 CLDD 230V PL		
BG FL 7X88 CLDD 230V PRBG FL 7X88 CLDD 230V PR		
Schermo cieco FL 7x88	Schermo cieco FL 7x88	
Set tiges NE/SV per sospensione 0,5m. bi.	Set tiges NE/SV per sospensione 0,5m. bi.	
Set tiges NE/SV per sospensione 1,0m. bi.	Set tiges NE/SV per sospensione 1,0m. bi.	
Set tiges NE/SV per sospensione 2,0m. bi.	Set tiges NE/SV per sospensione 2,0m. bi.	

**Info:** Quando si ordina una lampada di segnalazione, è necessario per il pittogramma indicare il verso della freccia desiderato. **Info:** Quando si ordina una lampada di segnalazione, è necessario per il pittogramma indicare il verso della freccia desiderato.



**Info:** Per lampade predisposte per l'installazione in sospensione con tige, selezionare la tipologia di tige (lunghezza e colore). **Info:** Per lampade predisposte per l'installazione in sospensione con tige, selezionare la tipologia di tige (lunghezza e colore).