



Lampada di sicurezza bifacciale di tipo dinamico D.E.R. per segnalazione vie di fuga, corpo in profilato di alluminio anodizzato di elevata qualità. Ideale per visualizzare la via di fuga sicura in funzione della presenza di fumo all'interno di un edificio.

Per la versione monofacciale l'assorbimento si riduce del 50%

### Dati tecnici

<b>Dist.di visibilità:</b>	35 m
<b>Materiale:</b>	Alluminio
<b>Fonte luminosa:</b>	Matrice-LED
<b>Tensione di alim.AC:</b>	230V ±10% 50/60 Hz
<b>Tensione di alim.DC:</b>	176 - 264 V
<b>Assorbimento AC:</b>	49 mA
<b>Assorbimento DC:</b>	44 mA

<b>Potenza apparente:</b>	11,2 VA
<b>Potenza effettiva:</b>	10,4 W
<b>Corrente di spunto:</b>	6 A / 22 µs
<b>Classe di isolamento:</b>	I
<b>Morsetti di ingresso:</b>	max. 2,5 mm <sup>2</sup>
<b>Temperat. ambiente:</b>	-15...+40 °C


### Articoli

#### FL 7288 D FLDD 230V

Colori	Alluminio
Art. nr.	101384295

Montaggio a soffitto

Grado di Protezione:  
IP40




#### FL 7288 K FLDD 230V

Colori	Alluminio
Art. nr.	100864236

Montaggio con catena

Grado di Protezione:  
IP40




#### FL 7288 P FLDD 230V

Colori	Alluminio
Art. nr.	100864135

Montaggio con tige

Grado di Protezione:  
IP40




#### FL 7288 WA FLDD 230V

Colori	Alluminio
Art. nr.	101384396

Staffa per montaggio a parete

Grado di Protezione:  
IP40



Nome	Accessori	Art. nr.
BG FL 7X88 FLDD 230V PL	richiesto	101486955
BG FL 7X88 FLDD 230V PR	richiesto	101487056
Schermo cieco FL 7x88	richiesto	101444822
Set tiges per sospensione 0,5m.	richiesto	101438960
Set tiges per sospensione 0,5m. gr.	richiesto	101439566
Set tiges per sospensione 1,0m.	richiesto	101439162
Set tiges per sospensione 1,0m. gr.	richiesto	101439768
Set tiges per sospensione 2,0m.	richiesto	101439364
Set tiges per sospensione 2,0m. gr.	richiesto	101439970

**Info:** Quando si ordina una lampada di segnalazione, è necessario per il pittogramma indicare il verso della freccia desiderato.

PL: PR:



**Info:** Per lampade predisposte per l'installazione in sospensione con tige, selezionare la tipologia di tige (lunghezza e colore).