



Lampada di sicurezza monofacciale di tipo dinamico D.E.R. per segnalazione vie di fuga, costruita in robusto acciaio inox con grado di protezione elevato. Ideale per visualizzare la via di fuga sicura in funzione della presenza di fumo all'interno di un edificio. Lampada di sicurezza monofacciale di tipo dinamico D.E.R. per segnalazione vie di fuga, costruita in robusto acciaio inox con grado di protezione elevato. Ideale per visualizzare la via di fuga sicura in funzione della presenza di fumo all'interno di un edificio.

Dati tecnici

Dist.di visibilità:	30 m30 m
di visibilità:	
Materiale:	Acciaio inox
Fonte luminosa:	Matrice-LED
Tensione di alim. AC:	230V ±10% 50/60 Hz
Tensione di alim. DC:	176 - 264 V
Assorbimento AC:	24 mA
Assorbimento DC:	22 mA
Potenza apparente:	5,6 VA
Potenza effettiva:	5,2 W
Corrente di spunto:	6 A / 22 µs


Classe di isolamento:	II
Morsetti di ingresso:	max. 2,5 mm ²
Temperat. ambiente:	-15...+40 °C
Dist.di visibilità:	30 m30 m
Materiale:	Acciaio inox
Fonte luminosa:	Matrice-LED
Tensione di alim. AC:	230V ±10% 50/60 Hz
Tensione di alim. DC:	176 - 264 V
Assorbimento AC:	24 mA
Assorbimento DC:	22 mA

Articoli

FL 808 CLDD 230V					
Colori-Colori	RAL 7015RAL 7015	RAL 9016RAL 9016	acciaio inoxacciaio inox	RAL (speciale)RAL (speciale)	ColoriRAL 7015
Art. nr.					Art. nr.

Montaggio a parete

Grado di Protezione: IP65



Nome	Accessori-Accessori	Art. nr.
BG FL 8X8 CLDD 230V PLBG FL 8X8 CLDD 230V PL		
BG FL 8X8 CLDD 230V PRBG FL 8X8 CLDD 230V PR		
BG FL 8X8 CLDD 230V PLBG FL 8X8 CLDD 230V PL		
BG FL 8X8 CLDD 230V PRBG FL 8X8 CLDD 230V PR		

Info: Quando si ordina una lampada di segnalazione, è necessario per il pittogramma indicare il verso della freccia desiderato.

