



Lampada di sicurezza monofacciale di tipo dinamico D.E.R. per segnalazione vie di fuga, costruita in robusto acciaio inox con grado di protezione elevato. Ideale per visualizzare la via di fuga sicura in funzione della presenza di fumo all'interno di un edificio.

#### Dati tecnici

<b>Dist.di visibilità:</b>	30 m
<b>Materiale:</b>	Acciaio inox
<b>Fonte luminosa:</b>	Matrice-LED
<b>Tensione di alim.AC:</b>	230V ±10% 50/60 Hz
<b>Tensione di alim.DC:</b>	176 - 264 V
<b>Assorbimento AC:</b>	24 mA
<b>Assorbimento DC:</b>	22 mA


<b>Potenza apparente:</b>	5,6 VA
<b>Potenza effettiva:</b>	5,2 W
<b>Corrente di spunto:</b>	6 A / 22 μs
<b>Classe di isolamento:</b>	I
<b>Morsetti di ingresso:</b>	max. 2,5 mm <sup>2</sup>
<b>Temperat. ambiente:</b>	-15...+40 °C

#### Articoli

FL 808 FLDD 230V			
Colori	-	-	acciaio inox
Art. nr.	104607325	104629856	101383790

Montaggio a parete

Grado di Protezione:  
IP65



Nome	Accessori	Art. nr.
BG FL 8X8 FLDD 230V PL	richiesto	101486753
BG FL 8X8 FLDD 230V PR	richiesto	101486854

**Info:** Quando si ordina una lampada di segnalazione, è necessario per il pittogramma indicare il verso della freccia desiderato.

