



Lampada di sicurezza bifacciale di tipo dinamico D.E.R. per segnalazione vie di fuga, corpo in robusto acciaio inox con grado di protezione elevato. Ideale per visualizzare la via di fuga sicura in funzione della presenza di fumo all'interno di un edificio.

Per la versione monofacciale l'assorbimento si riduce del 50%

#### Dati tecnici

<b>Dist.di visibilità:</b>	30 m
<b>Materiale:</b>	Acciaio inox
<b>Fonte luminosa:</b>	Matrice-LED
<b>Tensione di alim.AC:</b>	230V ±10% 50/60 Hz
<b>Tensione di alim.DC:</b>	176 - 264 V
<b>Assorbimento AC:</b>	49 mA
<b>Assorbimento DC:</b>	44 mA

<b>Potenza apparente:</b>	11,2 VA
<b>Potenza effettiva:</b>	10,4 W
<b>Corrente di spunto:</b>	6 A / 22 μs
<b>Classe di isolamento:</b>	I
<b>Morsetti di ingresso:</b>	max. 2,5 mm <sup>2</sup>
<b>Temperat. ambiente:</b>	-15...+40 °C

#### Articoli


##### FL 828 K FLDD 230V

Colori acciaio inox

Art. nr. 101383891

Montaggio con catena

Grado di Protezione:  
IP65




##### FL 828 WA FLDD 230V

Colori acciaio inox

Art. nr. 101383992

Staffa per montaggio a parete

Grado di Protezione:  
IP65



Nome	Accessori	Art. nr.
BG FL 8x8 FLDD 230V PL	richiesto	101486753
BG FL 8x8 FLDD 230V PR	richiesto	101486854
Schermo cieco FL 8x8	richiesto	101444923

**Info:** Quando si ordina una lampada di segnalazione, è necessario per il pittogramma indicare il verso della freccia desiderato.

