





Lampada di sicurezza a LED con distribuzione della luce ottimizzata per l'illuminazione di vie di fuga con altezze di installazione elevate. Adatto anche per l'illuminazione di dispositivi di estinzione e di allarme antincendio nonché casette di pronto soccorso con illuminamento verticale 5 lx. Corpo in pressofusione di alluminio verniciato a polvere per installazione a soffitto. Incluso matrice LED a 4-chip per la massima sicurezza.



Dati tecnici

Materiale:	Pressofus.di alluminio vern.a polvere	Potenza effettiva:	2,8 W
Fonte luminosa:	1 x 1,8W Matrice-LED	Classe di isolamento:	III
Flusso luminoso:	287 lm	Morsetti di ingresso:	max. 2,5 mm ²
Tensione di alim.DC:	24 V ±25 %	Temperat. ambiente:	-15...+40 °C
Assorbimento DC:	115 mA		



Montaggio a soffitto: Illum. min. 1.0lx (linea centrale della via di fuga), Fatt. di manutenzione 0,8.


Dist. (m)	Ø (m)	Ø (m)	Ø (m)	Ø (m)
5.0	6.5	16.0	5.8	1.9
6.0	7.0	17.2	5.2	2.1
7.0	7.3	18.4	5.5	2.3
8.0	7.3	19.5	5.8	2.4
9.0	6.8	20.3	6.2	2.4
10.0	6.0	20.7	6.5	2.4
11.0	5.4	20.7	6.7	2.2
12.0	4.2	20.0	6.8	0.7

Articoli

SN 8424 -06 AHB LED 24V tondo

Colori	RAL 9005	RAL 9016	RAL (speciale)
Art. nr.	102063400	101357118	101357219


Montaggio a soffitto Temperatura di colore: 4000 K Grado di Protezione: IP40



SN 8424 -06 AHB LED 24V quadrato

Colori	RAL 9005	RAL 9016	RAL (speciale)
Art. nr.	102063804	101357926	101358027

Montaggio a soffitto Temperatura di colore: 4000 K Grado di Protezione: IP40





Fune per sospensione SN 8424 rd, RAL 9016

Art. nr. 101445933

Fune per sospensione SN 8400 qd, RAL 9016

Art. nr. 101446135



Nome	Accessori	Art. nr.
Fune per sospensione SN 8400 qd, RAL 9016	opzionale	101446135
Fune per sospensione SN 8424 rd, RAL 9016	opzionale	101445933
ILD 24/4-CC-320-C	Ricambio	101425321
LM 39x39 1(6V)/4K KB150 LED Modul	Ricambio	104556704