



LED-Sicherheitsleuchte mit optimierter Lichtverteilung zur Ausleuchtung von Flächen mit großen Lichtpunkthöhen. Inkl. 4-Chip LED-Leuchtmittel für maximale Sicherheit. Sicherheitsleuchte zum Einbau in Leuchtengenhäuse oder Lichtbandsysteme. Die Montage erfolgt in ein vorgegebenes Lochbild. Der benötigte LED-Betriebsgerät kann optional mittels eines Geräteträgers befestigt werden.



Technische Daten

Material:	Stahlblech pulverbeschichtet	Nennstrom DC:	190 mA
Leuchtmittel:	1 x 3,5W LED-Modul	Schutzklasse:	I
Lichtstrom:	545 lm	Klemmen:	2,5mm ² für Durchgangsverdrahtung
Nennspannung DC:	24 V ±25 %	Temperatur ta:	-15...+40 °C



Deckenmontage: Mindestbeleuchtungsstärke 1,0lx auf der Fluchtwegmitte, Wartungsfaktor 0,8

Abstand (m)	6,0	6,9	17,5
6,0	6,5	7,0	18,1
7,0	7,1	18,6	
7,5	7,1	19,0	
8,0	6,9	19,3	
8,5	6,7	19,6	
9,0	6,3	19,8	
9,5	5,8	20,0	
10,0	5,2	20,1	

Mindestbeleuchtungsstärke 1,0lx
Flächenausleuchtung, Wartungsfaktor 0,8


Abstand (m)	6,0	4,9	14,2
6,5	5,1	14,7	
7,0	5,0	14,9	
7,5	4,9	16,2	
8,0	4,7	16,3	
8,5	4,7	16,8	
9,0	4,6	17,5	
9,5	4,5	17,7	
10,0	4,3	16,6	

Artikel

SN 8300 -12 SHB LED 24V		
Farben	RAL 9010	RAL (Sonder)
Art. Nr.	101314981	102167672

Lichtfarbe: 4000 K


Schutzart: IP20



ILD 24/4-CC-320-C

Art. Nr. 101425321

benötigt



Bezeichnung	Zubehör	Teile Nr.
FLD 230/4 - CC - 320 - L	benötigt	101965083
FLD 230/8 - CC - 320 - C	benötigt	100903238
Geräteträger flach - SN 8300für J-ET 5.1, FLD 230/4	optional	102188486
Geräteträger flach - SN 8300für J-ET 9/24, FLD 230/8,ILD24/4	optional	100661142
Geräteträger hoch - SN 8300für J-ET 5.1, FLD 230/4	optional	102188587
Geräteträger hoch - SN 8300für J-ET 9/24, FLD 230/8,ILD24/4	optional	100661243
ILD 24/4-CC-320-C	benötigt	101425321
J-ET 5.1 SV-max. 24V DC320mA const.	benötigt	101422893
J-ET 9/24 SVmax.24VDC,320mAconst	benötigt	101420267
L-JET 3 - max. 24V DC, 320mAconst	benötigt	101421176