





Dezente LED-Sicherheitsleuchte mit optimierter Lichtverteilung zur Ausleuchtung von Flächen. Blende aus pulverbeschichtetem Aluminium mit einem Durchmesser bzw. Kantenlänge von lediglich 45mm. Leuchte inkl. Treiber zum Einbau in Ø 38mm Deckenausschnitt. Achtung: Bei Nutzung von 230V-Versorgungseinheiten können diese nicht durch den Ø 38mm Deckenausschnitt geführt werden.



Technische Daten

Leuchtmittel:	1 x 3,5W LED-Modul
Lichtstrom:	498 lm
Nennspannung AC:	230V ±10% 50/60 Hz
Nennspannung DC:	176 - 264 V
Nennstrom AC:	26 mA
Nennstrom DC:	26 mA

Scheinleistung:	6,0 VA
Wirkleistung:	5,7 W
Einschaltstrom:	6 A / 22 µs
Schutzklasse:	II
Klemmen:	2,5mm ² für Durchgangsverdrahtung
Temperatur ta:	-15...+40 °C



Deckenmontage: Mindestbeleuchtungsstärke 1,0lx auf der Fluchtwegmitte, Wartungsfaktor 0,8


Abstand (m)	Ø 2,5m	Ø 5,4m	Ø 12,8m
2.5	5.4	12.8	
3.0	5.8	13.8	
4.0	6.3	15.5	
5.0	6.4	16.7	
6.0	6.2	17.7	
7.0	5.8	18.1	
8.0	4.7	17.9	
9.0	4.4	17.9	

Mindestbeleuchtungsstärke 1,0lx
Flächenausleuchtung, Wartungsfaktor 0,8



Abstand (m)	Ø 2,5m	Ø 3,3m	Ø 8,1m
2.5	3.3	8.1	
3.0	3.7	9.6	
4.0	4.3	11.0	
5.0	4.5	13.2	
6.0	4.5	14.6	
7.0	4.3	15.7	
8.0	3.9	16.5	
9.0	3.1	17.2	

Artikel


SN 9024.1 -12 SHB FLD 230V			
Farben	RAL 9005	RAL 9016	RAL (Sonder)
Art. Nr.	104826583	104826482	104826684
Deckeneinbaumontage	Lichtfarbe: 4000 K		Schutzart: IP20



SN 9024.1 -12 SHB FLD 230V			
Farben	RAL 9005	RAL 9016	RAL (Sonder)
Art. Nr.	104826886	104826785	104826987
Deckeneinbaumontage	Lichtfarbe: 4000 K		Schutzart: IP20



FLD-Supply 230/320 SK II ext.	Art. Nr. 101445226
--------------------------------------	--------------------



Bezeichnung	Zubehör	Teile Nr.
FLD-Supply 230/4-CC-320 L ext.	benötigt	102204856
ILD-Supply 24/4-CC-320 L ext.	benötigt	104182444
LED-Supply 230-3 J-SV SK II ext.	benötigt	101436536
LM 24x21 1(12V)/4K KB300 LED Modul	Ersatzteil	104828506

