





Dezente LED-Sicherheitsleuchte mit optimierter Lichtverteilung zur Ausleuchtung von Flächen. Blende aus pulverbeschichtetem Aluminium mit einem Durchmesser bzw. Kantenlänge von lediglich 45mm. Leuchte inkl. Treiber zum Einbau in Ø 38mm Deckenausschnitt. Achtung: Bei Nutzung von 230V-Versorgungseinheiten können diese nicht durch den Ø 38mm Deckenausschnitt geführt werden.



Technische Daten

Leuchtmittel:	1 x 3,5W LED-Modul	Wirkleistung:	5,1 W
Lichtstrom:	498 lm	Schutzklasse:	III
Nennspannung DC:	24 V ±25 %	Klemmen:	2,5mm ² für Durchgangsverdrahtung
Nennstrom DC:	210 mA	Temperatur ta:	-15...+40 °C



Deckenmontage: Mindestbeleuchtungsstärke 1,0lx auf der Fluchtwegmitte, Wartungsfaktor 0,8


h (m)	1,0lx	1,5lx	2,0lx
2.5	5.4	12.8	
3.0	5.8	13.8	
4.0	6.3	15.5	
5.0	6.4	16.7	
6.0	6.2	17.7	
7.0	5.8	18.1	
8.0	4.7	17.9	
9.0	4.4	17.9	

Mindestbeleuchtungsstärke 1,0lx
Flächenausleuchtung, Wartungsfaktor 0,8



h (m)	1,0lx	1,5lx	2,0lx
2.5	3.3	8.1	
3.0	3.7	9.6	
4.0	4.3	11.0	
5.0	4.5	13.2	
6.0	4.5	14.6	
7.0	4.3	15.7	
8.0	3.9	16.5	
9.0	3.1	17.2	

Artikel


SN 9024.1 -12 SHB LED 24V			
Farben	RAL 9005	RAL 9016	RAL (Sonder)
Art. Nr.	104826583	104826482	104826684
Deckeneinbaumontage	Lichtfarbe: 4000 K		Schutzart: IP20



SN 9024.1 -12 SHB LED 24V			
Farben	RAL 9005	RAL 9016	RAL (Sonder)
Art. Nr.	104826886	104826785	104826987
Deckeneinbaumontage	Lichtfarbe: 4000 K		Schutzart: IP20



ILD-Supply 24/4-CC-320 L ext.	Art. Nr. 104182444
benötigt	



Bezeichnung	Zubehör	Teile Nr.
FLD-Supply 230/4-CC-320 L ext.	benötigt	102204856
ILD-Supply 24/4-CC-320 L ext.	benötigt	104182444
LED-Supply 230-3 J-SV SK IIext.	benötigt	101436536
LM 24x21 1(12V)/4K KB300 LED Modul	Ersatzteil	104828506