



LED-Sicherheitsleuchte mit optimierter Lichtverteilung zur Ausleuchtung von Flächen mit großen Lichtpunkthöhen. Gehäuse aus pulverbeschichtetem Aluminium zum Einbau in Ø 68mm Deckenausschnitt. Inkl. 4-Chip LED-Leuchtmittel für maximale Sicherheit.




Technische Daten

Material:	Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet	Nennstrom DC:	46 mA
Leuchtmittel:	1 x 7,1W LED-Modul	Scheinleistung:	10,6 VA
Lichtstrom:	978 lm	Wirkleistung:	10,5 W
Nennspannung AC:	230V ±10% 50/60 Hz	Einschaltstrom:	6 A / 22 µs
Nennspannung DC:	176 - 264 V	Schutzklasse:	II
Nennstrom AC:	46 mA	Klemmen:	2,5mm ² für Durchgangsverdrahtung
		Temperatur ta:	-15...+40 °C

Artikel


SN 9400 -12 FLD 230V rund

Farben	RAL 9005	RAL 9016	RAL (Sonder)
Art. Nr.	102307415	101325994	102488075
Deckeneinbaumontage	Lichtfarbe: 4000 K		Schutzart: IP20



FLD-Supply 230/650 SK II ext.

Art. Nr. 101445428



Bezeichnung	Zubehör	Teile Nr.
FLD-Supply 230/650 SK II ext.		101445428
LED-Supply 230-7 J-SV SK II ext.		101435930
LED-Supply 24-7 S SK II ext.		101436334
LM 39x39 1(12V)/4K KB250	Ersatzteil	104556195