



LED-Sicherheitsleuchte mit optimierter Lichtverteilung zur Ausleuchtung von Flächen mit großen Lichtpunkthöhen. LED-Geräteträger für Trilux E-LINE NEXT FIX Lichtbandsystem 07650Fi L... 7+7LV... oder 07650Fi... 7LV+5LV... mit werkzeuglos zu betätigenden Rastverschlüssen. Inkl. 4-Chip LED-Leuchtmittel für maximale Sicherheit.



Technische Daten

Material:	Stahlblech lackiert
Leuchtmittel:	1 x 3,5W LED-Modul
Lichtstrom:	545 lm
Nennspannung AC:	230V ±10% 50/60 Hz
Nennspannung DC:	176 - 264 V
Nennstrom AC:	33 mA
Nennstrom DC:	25 mA

Scheinleistung:	7,6 VA
Wirkleistung:	5,7 W
Einschaltstrom:	6 A / 98 µs
Schutzklasse:	I
Klemmen:	2,5mm ² für Durchgangsverdrahtung
Temperatur ta:	-15...+40 °C



Deckenmontage: Mindestbeleuchtungsstärke 1,0lx auf der Fluchtwegmitte, Wartungsfaktor 0,8

Mindestbeleuchtungsstärke 1,0lx
Flächenausleuchtung, Wartungsfaktor 0,8

6.0	6.9	17.5
6.5	7.0	18.1
7.0	7.1	18.6
7.5	7.1	19.0
8.0	6.9	19.3
8.5	6.7	19.6
9.0	6.3	19.8
9.5	5.8	20.0
10.0	5.2	20.1


6.0	4.9	14.2
6.5	5.1	14.7
7.0	5.0	14.9
7.5	4.9	16.2
8.0	4.7	16.3
8.5	4.7	16.8
9.0	4.6	17.5
9.5	4.5	17.7
10.0	4.3	16.6

Artikel

SN LINE FIX E-12 SHB LED J/SV

Farben	RAL 9005	RAL 9006	RAL 9016
Art. Nr.	102448972	102448871	102448770


zum Einbau in 07650Fi L... Lichtfarbe: 4000 K Schutzart: IP50
7+7LV... oder 07650Fi...
7LV+5LV...Trilux E-LINE NEXT
FIX Tragprofil



SN LINE FIX E-12 SHB LED J/SV

Farben	RAL 9005	RAL 9006	RAL 9016
Art. Nr.	101319530	101319429	101319328

zum Einbau in 07650Fi L... Lichtfarbe: 4000 K Schutzart: IP20
7+7LV... oder 07650Fi...
7LV+5LV...Trilux E-LINE NEXT
FIX Tragprofil



Bezeichnung	Zubehör	Teile Nr.
J-ET 5.1 SV-max. 24V DC320mA const.	Ersatzteil	101422893